

格莱仕数字科技 Galaxy Digital Technology

陶瓷数码喷墨机 Ceramic digital inkjet machine



型号 Model	通道配置 Color(bar)	打印宽度 Print Width	打印速度 Printing speed	装机功率 (Kw) Power	长度 (L) Length(mm)	宽度(W) Width(mm)	高度 (H) Height(mm)	平台高度 Height of Platform	重量 (kg) Weight
DXS-8-400	4-8	448mm	10-60m/min	15	4400	1850	2100	1000± 50mm	2100
DS-8-700	4-8	700mm	10-60m/min	15	4400	1850	2100	1000± 50mm	2300
DM-8-1100	4-8	1150mm	10-60m/min	20	5200	2300	2100	1000± 50mm	2900
DL-8-1400	4-8	1400mm	10-60m/min	25	5500	2560	2100	1000± 50mm	3700
DXL-8-1900	4-8	1920mm	10-60m/min	30	5500	3080	2100	1000± 50mm	4500

技术参数 Technical Parameter

格莱仕陶瓷数码喷墨打印机			
Galaxy Ceramic Digital Inkjet Machine			
		版本 (version) :A/1	
序号 NO.	项目 article	配置参数 configuration parameter	备注 remarks
1	喷头型号 Machine model	星光 SG1024 Dimatix	
2	打印精度 Resolution	400DPI	
3	喷墨技术 Inkjet technology	压电式喷墨, 4级灰度级打印 Leve 4 grayscale printing	
4	颜色配置 Color configuration	4-12色配置 4-12 color configuration	
5	打印速度 Printing Speed	1-60m/min	
6	可打印材料最大规格 Maximum print size	最大宽度 1920mm, 最大长度 3600mm(具体参考不同型号) Maximum width 1920mm, maximum length 3600mm	
7	适应介质 Adapt medium	陶瓷 Ceramic	
8	电脑配置 PC configure	工控主板 intel i9 处理器, 内存 32G 以上 硬盘 1TB win10 操作系统 Industrial control motherboard with Intel i9 processor and 32GB+ RAM Windows 10 operating system	
9	RIP 软件配置 RIP software configuration	第三方 RIP 软件 PrintFactory (PF) Third-party RIP software PrintFactory	
10	介质传送 Media Transfer	导带送料 Conveyor feed	
11	数据接口 data interface	千兆以太网 + USB3.0	
12	墨水类型 Ink type	陶瓷墨水 Ceramic ink	
13	墨桶配置 Ink Bucket Configuration	5L/桶, 缺墨报警 5L/barrel, ink shortage alarm	
14	环境温度 ambient temperature	20° -25℃	
15	相对湿度 relative humidity	50-70%	